

FICHA TÉCNICA

Màquina de proyección térmica para bombeo X-PRO D200 | ref.40095



Màquina de motor térmico para el bombeo de materiales como el autonivelante o para la proyección de gunitado.

Muy potente, está diseñada para grandes obras.

Fabricada en nuestro taller en España, está equipada con un panel de control con botones para una utilización fácil, un motor y bomba hidráulica de caudal variable.

Motor	Kohler KDI 1903
Potencia motor	36 kW
Aceite	10W40
Combustible	Diesel B7 de carretera
Déposito de gasolina	41,5 L
Refrigeración	líquido refrigerante
Régimen del motor	2600 rpm
Número de cilindros	3
Consumo	8,5 L/h
Circuito hidráulico	50 L
Panel de testigos del motor	completo
Mandos de control hidráulico	eléctrico/manual
Ajuste velocidad de la bomba	manual
Mando de acelerador auto	eléctrico/manual
Capacidad cuba de la tolva	220 L
Tapón de vaciado tolva	sí
Caudal variable	hasta 25 m ³ /h
Presión hidráulica	de 0 a 210 bar
Presión de la bomba	de 0 a 30 bar
Granulometría	hasta 12 mm
Bomba	2L8
Inversión de giro de la bomba	sí
Presión máx. hidrolimpiadora	140 bar
Caudal hidrolimpiadora	11 L/min
Long. con barra de remolque	4,26 m
Long. sin barra de remolque	3,01 m
Anchura total	1,50 m
Alt. en el punto más elevado	1,59 m
Peso con depósitos de aceite y gasóleo llenos	1160 kg
Altura de descarga	100 m
Longitud máx. manguera	200 m

Suministrada con

- 1 manguera de Ø50 x 20 m
- 2 bolas limpiadoras Ø60
- 1 bomba de engrase con un cartucho de grasa
- 1 lanza completa para hidrolimpiadora
- 1 manguera para hidrolimpiadora 10 m
- 1 maletín de almacenamiento