

BOMBAS
TRANSPORTADORA

12/2012

NUEVO

PFT ZP 3 L MULTIMIX

La bomba transportadora potente con mezclador de eje vertical para materiales mezclados en obra.

Descripción

Si se requieren mezclas de obra tradicionales en el lugar de trabajo, la PFT ZP 3 L MULTIMIX es la elección adecuada. La bomba transportadora bombea el mortero previamente preparado en el mezclador de eje vertical hasta el lugar de aplicación. El caudal de bombeo se puede ajustar a la cantidad de material requerida. La PFT ZP 3 L MULTIMIX se puede encender y apagar mediante un mando a distancia. La máquina viene completamente equipada para proyectar morteros, con mangueras, pistola y compresor.

Áreas de aplicación

Para todos los materiales como:

- ▶ Mortero de arena y cemento
- ▶ Mortero de albañilería
- ▶ Mortero de refuerzo
- ▶ Enlucido de cemento
- ▶ Enlucido de arcilla
- ▶ Enlucido de reforma
- ... y muchos más.

Ventajas en un vistazo

- ▶ Gran potencia y distancia de transporte
- ▶ Unidad de mando integrada
- ▶ Posibilidad de utilizar mando a distancia
- ▶ Alimentación desde PFT MULTIMIX
- ▶ Hermetización entre la transmisión y el depósito de material
- ▶ Diseño robusto
- ▶ Mantenimiento y limpieza mínimos
- ▶ Argollas para grúa y sujeción para carretilla
- ▶ Tolva inclinada para eliminación de restos de material



MADE IN GERMANY

Todos los derechos reservados. Las especificaciones de uso, cantidades, modelos y datos técnicos están basados en la experiencia y no se pueden aplicar sin más en el caso de circunstancias distintas a las especificadas. En lo restante, rigen las normativas de los fabricantes de material. Solo está permitido realizar modificaciones, impresiones posteriores y reproducciones fotomecánicas, también de extractos, con el permiso de Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT ZP 3 L MULTIMIX – ES/12.12/PFT



PFT Sistemas

Servicio de información técnica:

- ▶ Teléfono +34 920 214 000
- ▶ Fax +34 920 256 082

▶ pft@pft-sistemas.es

▶ www.pft.eu

Datos técnicos

PFT ZP 3 L MULTIMIX

| | |
|----------------------------------|--|
| N° Ref. | 00 28 08 02 |
| Potencia de transporte* | 10–40 l/min |
| Distancia de transporte* | hasta 30 m |
| Presión de transporte* | máx. 20 bar |
| Accionamiento | Motor de bomba: 5,5 kW, motorreductor vario Revoluciones: 70–260 rpm Motor mezclador: 2,2 kW, 56 rpm a 5,2 A |
| Alimentación | Corriente: 400 V trifásica Fusible: 32 A otras tensiones bajo petición |
| Granulometría* | 6 mm |
| Medidas | |
| Altura de llenado PFT ZP 3 L | 630 mm |
| Altura de llenado PFT MULTIMIX | 1.100 mm |
| Volumen de la tolva PFT ZP 3 L | máx. 120 l |
| Volumen de la tolva PFT MULTIMIX | máx. 140 l / Mezcla terminada: 80 l |
| Largo/Ancho/Alto | 2.200/860/1.120 mm |
| Peso total | 304 kg ¹ |

* dependiendo de la calidad del mortero, consistencia, el modelo de bomba y el diámetro de la manguera de mortero.

¹ Peso total sin compresor; Peso total con compresor: 334 kg

Necesita una máquina para comprimir o inyectar?

PFT ZP 3 L MULTIMIX sin accesorios

sin mangueras, pistola de proyección y compresor, N° Ref. 00 29 22 22

Equipamiento básico

Bomba de transporte PFT ZP 3 L MULTIMIX, completa con

- Unidad de bomba 2 L 6 o R7-3 con manómetro de presión de mortero integrado
- Motorreductor Vario 5,5kW, 400 V
- Unidad de control integrada
- PFT MULTIMIX montada
- Compresor de aire K 2N cpl.
- Control de presión FF4-4
- Manguera de aire 1/2", 11 m cpl. con acoples
- RONDO 35 mm, 10 m, con acoples hidráulicos
- Pistola de proyección 35V M20
- Adaptador 35 /50
- Bolsa de herramientas
- Manual de servicio

Accesorios necesarios

Cable eléctrico 5x4 mm², 25 m, CEE cpl. 32 A
Part no. 20 42 39 20

Cable eléctrico 5x4 mm², 50 m, CEE cpl. 32 A
Part no. 20 42 39 00

Accessories

Criba con vibrador
N° Ref. 00 25 53 76

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Apartado postal 60
97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen
Alemania

Knauf Gips
Tabiquería seca y sistemas de suelos

Knauf AMF
Sistemas de techos

Knauf Bauprodukte
Soluciones profesionales para casa

Knauf Gips / Marmorit
Sistemas de enlucidos y fachadas

Knauf Dämmstoffe
Aislantes de poliestireno

Marbos
Sistemas de morteros para ingeniería civil

Knauf Insulation
Aislantes de lana de roca,
lana de cristal y lana de madera

Knauf Integral
Tecnología de fibras para yeso
para suelo, pared y techo

Knauf Perlite
AQUAPANEL® Cement Boards,
Perlite

Sakret Bausysteme
Morteros secos para
construcción nueva y renovación