



FICHA TÉCNICA

PROJECT CP 25 CLASSIC V3/ REF.EC3063

COJUNTO PARA PROYECTAR



Cojunto polivalente para la proyección de enlucidos pastosos, fibrosos, decorativos...

La máquina está equipada con un panel de control de botones para facilitar el uso. El compresor está equipado con un presostato que controla el arranque en función de la presión de aire en el calderín.

APLICACIONES

Morteros tradicionales con aditivos, enlucidos hidráulicos, monocapas, enlucidos a base de cal, revestimientos técnicos y especiales de elevada carga, morteros para rejuntado, etc.

También puede realizar aplicaciones de SATE con la lanza opcional.

MÁQUINA

Presión del producto	de 0 a 30 bar
Caudal de producto	de 0 a 20 kg/min
Potencia motor	1,5 kW
Presión máx. de aire	10 bar
Alimentación	230 V - 16 A - 50 Hz
Capacidad de la cuba	59 L
Granulometría máx.	6 mm
Bomba	MAP 6
Vibrador en la cuba	no
Dimensiones (L x a x alt.)	134 x 53 x 70 cm
Peso	65 kg

COMPRESSOR

Velocidad de giro	2850 rpm
Caudal de aire absorbido	284 L/min (17 m³/h)
Capacidad de aceite (cárter)	0,35 L
Consumo de aceite	0,5 g/h
Potencia del motor	2,2 kW
Tensión de alimentación	230 V
Frecuencia	50 Hz
Corriente	10 A
Protección térmica	sí
Válvula de seguridad	sí
Capacidad del calderín	2 L
Presión máx.	10 bar
Conexión de aire	de media vuelta - rápido
Dimensiones (L x a x alt.)	58 x 34 x 55 cm
Peso	24 kg
Nivel acústico	92 Lwa

SUMINISTRADA CON

- 1 manguera aire/producto Ø25 mm x 10 m
- 1 extensión de aire 10 m
- 1 maletín con lo siguiente:
 - 1 lanza ABS
 - 3 boquillas de proyección n°5, 6 & 7
 - 2 bolas y 1 barrena de limpieza
 - 1 llave Allen de 7mm